



- Professioneller Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket
- Maximale Etikettenbreite: 112mm, maximale Geschwindigkeit: 127mm/Sek.
- Netzteil und 3-fach Interface (seriell, parallel und USB on Board) inklusive
- Ethernet und /oder Version mit Auto-Cutter optional
- Integrierter Dispenser standardmäßig

Technische Spezifikationen

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckbreite	25,4mm ~ 104mm
Farbe	Weiß
Druckgeschwindigkeit	127mm/Sek.
Papierhandling	Easy paper loading
Auflösung	8 Punkte/mm (203dpi)
Zeichensatz	7 Bitmap Fonts, 7 Codepage, erweiterbar bis auf 4x, Soft Font Storage BMP, PCX grafisch unterstützt
Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papierrollendurchmesser	130mm (außen) / 25,4 ~ 38,1mm (innen)
Beständigkeit	MCBF : 12 Monate, Auto-cutter: 6 Monate, TPH : 6 Monate
Barcodes	Code 39, Code 128, interleave 2 von 5, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC-EAN128, Maxicode(2D), QR Code(2D), PDF 417(2D)
Emulation	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
Treiber	Windows 95/98/ME/2000/NT/XP/2003/VISTA, OPOS (nur Bony)
Sensor	Gap, Black Mark, Notch Sensor, Continuous Fan-Fold
Speicherkapazität	32 kBytes
Schnittstellen	RS232C, IEEE1284, USB (all standards), Ethernet
Optionen	Auto cutter, Abreißkante, Wandhalter
Netzteil	AC100 ~240V ± 10% (inklusive) DC 24V, 3.75A
Abmessungen (mm)	184 (L) x 221 (B) x 171 (H)
Garantie	24 Monate



Auspacken & Loslegen
Dreifach-Interface inklusive

Ihr Partner