



- Thermotransferdrucker für professionelle Etiketten-Anwendungen
- Schneller Druck mit bis zu 152 mm pro Sekunde
- Besonders großer Farbbandvorrat (bis zu 300m)
- Auspacken und loslegen: Netzteil, Etikettenrolle, Transferband und Reinigungsstift inklusive

Technische Spezifikationen

Druckverfahren	Thermotransfer
Druckbreite	25,4mm ~ 104mm
Farbe	Weiß
Druckgeschwindigkeit	152mm/Sek.
Papierhandling	Easy paper loading
Auflösung	8 Dot/mm (203dpi)
Zeichensatz	7 Bitmap Fonts, 7 Codepage, erweiterbar bis auf 4x, Soft Font Storage BMP, PCX grafisch unterstützt
Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papierrolldurchmesser	130mm (außen) / 25,4 ~ 38,1mm (innen)
Beständigkeit	MCBF : 12 Monate, Auto-cutter: 6 Monate, TPH : 6 Monate
Barcodes	Code 39, Code 128, interleave 2 von 5, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC-EAN128, Maxicode(2D), QR Code(2D), PDF 417(2D)
Emulation	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
Treiber	Windows 95/98/ME/2000/NT/XP/2003/VISTA, OPOS (nur Bon)
Sensor	Gap, Black Mark, Notch Sensor, Continuous Fan-Fold
Speicherkapazität	32 kBytes
Schnittstellen	RS232C, IEEE1284, USB (all standards), Ethernet
Optionen	Auto cutter, Abreißkante, Wandhalter
Netzteil	AC100 ~240V ± 10% (inklusive) DC 24V, 3.75A
Abmessungen (mm)	184 (W) x 221 (L) x 171 (H)
Garantie	24 Monate



Auspacken und Loslegen
Dreifach-Interface inklusive

Ihr Partner