

# METAPACE

## Metapace L-2 – Leistungsfähiger Etikettendrucker

www.metapace.com

### Highlights

- Thermotransferdrucker für professionelle Etiketten-Anwendungen
- Schneller Druck mit bis zu 152mm pro Sekunde
- Besonders großer Farbbandvorrat (bis zu 300m)
- Standardmäßig mit seriellem, parallelem und USB-Interface
- Auspacken und loslegen: Netzteil, Etikettenrolle, Transferband und Reinigungsstift inkl.

### Technische Spezifikationen

#### Druck

Druckverfahren	Thermotransfer, Thermodirekt
Druckbreite	25,4mm - 104mm
Druckgeschwindigkeit	152mm/Sek.
Auflösung	8Punkte/mm (203dpi)
Verbrauchsmaterial	Thermopapier-Etiketten, Normalpapier-Etiketten
Papierrollendurchmesser	130mm (außen)/ 25,4mm ~ 38,1mm (innen)
Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128, interleave 2 von 5, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Maxicode (2D), QR Code (2D), PDF 417 (2D), Data Matrix (2D)

#### Elektronik

Emulation	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
Sensor	Gap, Black Mark, Notch Sensor, Continuous Fan-Fold
Netzteil	Eingang: AC 100V ~ 240V ± 10% (inklusive); Ausgang: DC 24V, 3,75A
Zeichensatz	Alphanumerisch: 95 Zeichen; Grafisch: 128 x 22; International: 32 Zeichen Bitmap Fonts: 10 Zeichen; True Type Fonts: möglich
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate; Auto-Cutter: min. 6 Monate; TPH: min. 6 Monate
Speicher	SDRAM: 64Mbits; Flash ROM: 16Mbits

#### Besonderheiten

Optionen	Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet
----------	----------------------------------

#### Schnittstellen

I/F Ports	RS232, parallel, USB (alle Standards)
-----------	---------------------------------------

#### Software

Betriebssystem	Windows 2000, XP (32/64 Bit), 2003 Server (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit)
----------------	---

#### Gehäuse

Abmessung (BxHxT)	214x200x310mm
Farbe	Schwarz, weiß

#### Garantie

Dauer	24 Monate
-------	-----------



METAPACE