



Stapel- oder Rollenmedien

Der CL-S400DT kann sowohl mit Leporellmedien als auch Standard-Rollenmedien zum Druck von Etiketten oder Belegen betrieben werden.

Einfach ablesbares LCD-Bedienfeld

Das LCD-Bedienfeld ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration und blinkt rot, um den Bediener unmittelbar auf Fehlfunktionen hinzuweisen.

Umweltfreundlich

Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zu Einsatz und Recycling erfüllt der CL-S400DT die aktuellen Anforderungen an „grüne“ IT-Produkte. Das integrierte ENERGY STAR®-Netzteil ermöglicht eine äußerst effiziente Steuerung des Stromverbrauchs.

Anwendungen

- Versand
- Gesundheitswesen
- Handel
- Logistik / Transport
- Tickets



Einfache Bedienung und Etikettenwechsel



Mit integrierter USB- und serieller Schnittstelle ist der CL-S400DT eine zukunftssichere Investition. Ethernet- und parallele Schnittstellen stehen optional zur Verfügung.

Spezifikationen

Modell	CL-S400DT
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	0.5 bis 4 Zoll (12.5 bis 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 inches (125 mm) Kerngröße 1 inch (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 to 32 Zoll (6.35 to 812.8 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, full speed)
Schnittstelle	Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE 1284 konform)
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, 2-farbig hinterleuchtetes LCD Display mit 16 x 2 Punkten und Menükonfigurationssystem
Emulationen (Sprachen)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® ZPL-II® und Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, BASIC Interpreter - für die Datenstromverarbeitung und Ticketing Emulationen
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	8 MB Gesamt, 1 MB für Anwender verfügbar,
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalterung)

CL-S400DT

Etiketten, Ticket-Druck

Eigenschaften & Vorteile

- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- ENERGY STAR® konform
- Geringe Stellfläche
- Recyclingfähige Verpackung
- Standard Peeler



Tickets und Etiketten können hinter dem Drucker positioniert und dank des Hi-Open-Mechanismus einfach gewechselt werden.

Modell	CL-S400DT
Cutter	Guillotine Typ, vom Händler installierbar
Garantie	2 Jahre für Drucker, 30 km oder 6 Monate für Druckkopf

Alle Produktnamen sind geschützte Marken der jeweiligen Hersteller. Zebra® ist eine geschützte Marke der ZIH Corp. Datamax® ist eine Handelsmarke der Datamax-O'Neil Corporation. Änderungen, Verfügbarkeiten und Irrtümer vorbehalten. Fehler und Mängel ausgeschlossen.